



13293515

**Rahmen 2fach senkrecht für UP-Montage mit Dichtung, Berker W.1, lichtgrau matt**

Technische Merkmale

**Architektur**

Technische Ausführung 2fach senkrecht

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze 2

**Werkstoff**

Designlinienfarbe lichtgrau

Farbe lichtgrau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche glänzend

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Tiefe 9,9 mm

Höhe 158 mm

Breite 80,5 mm

**Montage**

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Montageadapter und Dichtung, für senkrechte Montage

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb mit Dichtung

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -15...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Unterputz

Haupt-Designlinie Berker W.1

**Hinweis**

- Nur bei Montage mit einem Unterputz-Einsatz der Produktlinie Berker W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.