



47063522

## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Berker W.1

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Aufputz oder Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar

#### Werkstoff

Oberfläche	matt
------------	------

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

#### Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

#### Hinweis

Hinweistext	Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-	Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.