



47803525



IP55

mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1

Technische Merkmale

Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Montage

Montageart	für senkrechte Montage
------------	------------------------

Anschluss

- mit Steckklemmen

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

Hinweistext

Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.