



47703545



**con campo di scrittura, BERKER W.1**

Caratteristiche tecniche

**Design**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | sporgente         |

**Principali caratteristiche elettriche**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

**Corrente**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

**Coperchio**

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

**Materiali**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Colore linea di design | grigio chiaro/grigio |
| Colore                 | grigio scuro         |
| Colore RAL             | Grigio RAL 7011      |
| Materiale              | termoplastico        |
| Superficie             | Opaco                |

**Dimensioni**

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza   | 147 mm |
| Larghezza | 76 mm  |

**Collegamento**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sezione conduttore       | 1...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1     |
| Morsetti di giunzione    | secondo VDE 0620-1      |
| - Con morsetti a molla   |                         |

**Cavo**

- Inserti con cablaggio passante
- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

**Equipaggiamento**

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

**Uso**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con campo di scrittura |
|--|------------------------|

---

**Sicurezza**

---

|  |      |
|--|------|
| Grado di resistenza agli impatti       | 05   |
| Grado di protezione dell'involucro     | IP55 |
| - Protezione elevata contro i contatti |      |

---

**Condizioni d'impiego**

---

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -15...30 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -50...50 °C |

---

**Identificazione**

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Applicazioni, impieghi     | Installazione in ambiente umido, a parete |
| Linea di design principale | BERKER W.1                                |

---

**Istruzione**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK. |
|-------------|---|

---