



13393513

**Rahmen 2fach, senkrecht, beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP Berker W.1, lichtgrau**

Technische Merkmale

**Architektur**

Technische Ausführung 230 V~, 2,5 mA

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennstrom 2,5 mA

**Ausdauer**

Lebensdauer LED 30000 h

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze 2

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Tiefe 23 mm

Höhe 154 mm

Breite 83 mm

**Beleuchtung Steuerung**

Farbe Leuchtmittel blau

**Montage**

Montageart für senkrechte Montage, für Schraubbefestigung

**Ausstattung**

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander unabhängige Anwendungen/Funktionen

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -15...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie Berker W.1

**Hinweis**

Hinweistext

Achtung! Nur in Verbindung mit einem Aufputz-  
Gehäuse 2fach senkrecht zu montieren.