



4466



IP44

**Interruttore a 2 poli con stampa a parete per cilindri di chiusura Con morsetti a vite, PRESSOFUSIONE IP44**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipo di unità di controllo	Chiave
Modalità di fissaggio	sporgente

**Funzioni**

- Con funzione di scatto pulsante

**Versione**

- bipolare Off

**Comandi e indicatori**

- No

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	240 V
Tensione nominale	240 V AC/DC

**Corrente**

Corrente di interruzione	5 A
--------------------------	-----

**Materiali**

Materiale	Plastica / metallo
-----------	--------------------

**Dimensioni**

Profondità	50,8 mm
Distanza tra i contatti	> 3 mm
Altezza	75 mm
Larghezza	75 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

**Collegamento**

Tipo di connessione	Connessione a vite
- Con morsetti a vite	

**Cavo**

- Con passacavo Ø 22,5 mm (PG 16) in basso

**Uso**

_empty_	Con morsetti a vite
---------	---------------------

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro	IP44
Blocco	Con blocco coperchio

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	PRESSOFUSIONE IP44

---