



14093505



IP55

mit Beschriftungsfeld, Berker W.1

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN EN 60603-7-5

Konnektivität

- mit 45° Schrägauslass
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

Spannung

- geeignet für PoE+

Frequenz

Übertragungsbandbreite 250 MHz

Deckel, Tür

- mit transparentem Klappdeckel

Werkstoff

Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2

Farbe lichtgrau

- Gehäuse aus Zinkdruckguss

Montage

Montageart ohne Spreizkrallen

Anschluss

Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1:2011-09

Cat.6/Class E nach ISO/IEC 11801, Ausgabe 2

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit Schneidklemmen
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Beschriftungsfeld

Sicherheit

Schutzart IP55

- mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

Hinweistext	Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-------------	---
